

RETE 320

Sutvirtinantis stiklo audinio tinklelis epoksidinių grindų sistemoms



KUR NAUDOJAMA

Rete 320 naudojamas pirmam **Primer SN** sluoksniui sustiprinti, kad vienodai pasiskirstytų pagrindo įtempiai, o įrengtose **Mapecfloor System** ir **Ultratop System** grindyse neatsirastų įtrūkimų.

Keli naudojimo pavyzdžiai

Sutvirtinantis sluoksnis:

- Ant senų ir naujai įrengtų keraminių, porceliano ir mozaikinio betono grindų, prieš liejant epoksidines arba cementines **Mapecfloor System** ir **Ultratop System** grindis.
- Ant cementiniais skiediniais užtaisytų keraminių, porceliano ir mozaikinio betono grindų, prieš liejant epoksidines arba cementines **Mapecfloor System** ir **Ultratop System** grindis.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Rete 320 – tai stiklo audinio tinklelis, padengtas specialiu šarmams atspariu sintetinės dervos gruntu. Akučių dydis 15,7 x 10,1 mm, svoris 350 g/m².

Padengus tinklelį specialiu dviejų komponentų epoksidiniu **Primer SN** gruntu, sukuriamas sutvirtinantis sluoksnis, kuris sulaiko pagrindo įtempius ir apsaugo nuo įtrūkimų, kuriuos gali sukelti skirtingai į aplinkos veiksnius reaguojančios pagrindo medžiagos.

NAUDOJIMAS

Primer SN gruntas turi visiškai padengti **Rete 320** tinklelį.

Apsauginis sluoksnis įrengiamas taip:

- Paruoškite **Primer SN** gruntą kaip nurodyta jo techninių duomenų lape ir lygia glaistykle užtepkite pirmąjį sluoksnį.
- Ant šlapio grunto uždėkite **Rete 320** ir lengvai su glaistykle įsispauskite jį į gruntą.
- Ant viršaus užtepkite antrąjį **Primer SN** grunto sluoksnį, kad gruntas iš abiejų sluoksnių visiškai užpildytų **Rete 320** akutes.
- Dar šlapio **Primer SN** grunto paviršių užbarstykite tinkamos frakcijos kvarciniu smėliu (**Quartz 0.5**, **Quartz 0.9** arba **Quartz 1.2**), priklausomai nuo įrengiamos grindų dangos rūšies.

Dėmesio! Jei reikia, tepkite dar vieną grunto sluoksnį, kaip aprašyta Techniniame duomenų lape.

PAKUOTĖ

50 m ilgio ir 1 m pločio ritiniai.

SAUGOS NURODYMAI PARUOŠIMUI IR NAUDOJIMUI

Rete 320 yra gaminys, kuriam pagal galiojančius Europos reglamentus (REACH reglamentas 1906/2007/EB) nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbant su šiais gaminiais rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir apsauginius akinius bei laikytis darbo vietos saugos reikalavimų.

PRODUKTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Spalva:	pilka
Svoris:	350 g/m ²
Akučių dydis:	15,7 x 10,1 mm

EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI

Gijų skaičius 10 cm:	išilginės gijos: 5,50 x 2, skersinės gijos: 7
Padengto audinio storis:	2,0 mm
Degiųjų medžiagų kiekis (SS):	20 %
Apdorojimo rūšis:	atsparus šarmams be minkštiklių

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

6775-5-2023-lt

Draudžiama atkurti čia pateiktą tekstą, nuotraukas ir iliustracijas.

