

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0083

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEFILL N-LH**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

### HIDRAULINIS SKIEDINYS (R4-CC)

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

**Betono remonto produktas, skirtas remontuoti pastatų, tiltų ir kitas konstrukcijas**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 2+**

**Sistema 4 atsparumui ugniai**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071– CPR – 1681.**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos  | Eksploatacinės savybės   | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Gniuždymo stipris:<br/>Chlorido jonų kiekis:<br/>Sukibimas:<br/>Atsparumas karbonizacijai:<br/>Tamprumo modulis:<br/>Šiluminis suderinamumas:<br/>Kapiliarinis sugėrimas:<br/>Pavojingos medžiagos:<br/>Atsparumas ugniai:</b> | <b>R4<br/>≤ 0,05%<br/>≥ 2,0 MPa<br/>Tenkina sąlygas<br/>≥ 20 GPa<br/>≥ 2,0 MPa<br/>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup><br/>Žiūrėti SDL<br/>A1</b> | <b>EN 1504-3:2005</b>           |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

**Trond Hagerud – Managing director**

(vardas, pavardė ir pareigos)

[NO1/0083.0/LT]

**Sagstua, 02/12/2019**

(išdavimo vieta ir data)

.....

(parašas)