



Primer G

Sintetinių dervų pagrindo vandens dispersinis gruntas su labai mažu lakiųjų organinių junginių garavimu (VOC)



PANAUDOJIMAS

- Gipsinių paviršių apdorojimui prieš klojant keramines plyteles.
 - Kaip įtvirtinamasis sluoksnis gipso pagrindo purškiamiems tinkams.
 - Norint pagerinti išlyginamųjų mišinių sukibimą su cemento, gipso, asfalto, keramikos ir marmuro paviršiais, cemento ir kalcio sulfatų pagrindo išlyginamaisiais mišiniais ir asfaltu.
 - Suteikti vienodas įgeriamumo savybes cementiniams ar gipsiniams paviršiams.
- ### Kai kurie taikymo pavyzdžiai
- Cementinių paviršių paruošimui prieš lyginant savaime išsilyginančiais ar tiksotropiniais išlyginamaisiais mišiniais.
 - Tarp išlyginamųjų mišinių sluoksnių, kai pirmasis sluoksnis yra pilnai išdžiuvęs.
 - Ant gipsinių tinkų prieš lyginant cementiniais produktais.
 - Ant anhidritinių paviršių prieš naudojant cemento pagrindo produktus.
 - Ant cementinių tinkų prieš lyginant gipso pagrindo produktais.
 - Ant gipso kartono sienų kaip fiksatorius tapetų klijams.

- Prieš klijuojant keramines plyteles su cementiniais klijais ant:
 - gipsinių tinkų ir purškiamo gipso;
 - gamyklinių skydų iš gipso;
 - pluoštinių gipso plokščių;
 - anhidritinių išlyginamųjų skiedinių.
- Prieš tapetuojant arba dažant gipso kartono sienas, medžio drožlių plokštes, cemento pluošto lentas, keramzitbetonį, tinką.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Primer G yra vandens dispersijos specialios sintetinės dervos, kurios panaudotos ant bet kokio paviršiaus, džiūdamos sudaro lankstų, kompaktišką, blizgantį sluoksnį, kuris sutvirtina paviršių reikiamose vietose. **Primer G** taip pat pagerina išlyginamųjų mišinių, dažų, klijų tapetams, klijų plytelėms ir skiediniams sukibimą su visų tipų pagrindais.

Primer G plėvelė ant gipsinių ar cementinių paviršių apsaugo nuo visų cheminių reakcijų tarp sulfatų ir cemento aluminatų plytelių klijų, kurie, veikiant drėgmei, sukelia druskos formavimąsi, o tai lemia plytelių atšokinėjimą nuo gipsinių paviršių.

Primer G palengvina tapetavimą ir sumažina sunaudojamų klijų kiekį juosm klijuojant.

Kai **Primer G** naudojamas prieš purškiant tinkus, jis apsaugo nuo per greito vandens sugėrimo į pagrindą, prailgina apdailos darbų atlikimo laiką ir padeda išvengti susitraukimo sąlygotų įtrūkimų.

Primer G



Primer G naudojamas kaip gruntas gipsiniams tinkams



Drėgmės lygio tikrinimas



Primer G užtepimas voleliu

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės vertės)

PRODUKTO APRAŠYMAS

Konsistencija:	skystis
Spalva:	šviesiai mėlyna
Tankis (g/cm ³):	1.01
pH:	8
Sausos kietosios masės kiekis (%):	18
EMICODE:	EC1Plus – labai mažai išskiriantis

CHARAKTERISTIKOS (prie +23 °C ir 50% Sant.dr.)

Naudojimo temperatūra:	nuo +5 °C iki +35 °C
Džiūvimo laikas prieš tepant išgytinamuosius mišinius ar klijus: - betonas: - gipsas:	30 min. 30-60 min.

Naudojant **Primer G** prieš pilant savaime išsilyginančius mišinius, **Primer G** sumažina oro burbuliukų formavimąsi ir padeda apsaugoti juos nuo per greito išdžiūvimo. Tokiu būdu palengvinamas savaime išsilyginančių mišinių naudojimas.

Primer G nėra degus, todėl gali būti naudojamas uždarse, nevedinamose patalpose be jokių papildomų atsargumo priemonių.

REKOMENDACIJOS

- **Primer G** nehidroizoluoja gipsinių pagrindų, nors gerokai sumažina jų poringumą ir sugeriamumo savybes.
- Nenaudoti **Primer G** ant magnio pagrindų.
- **Primer G** nerekomenduojamas naudoti lauke arba jeigu yra kylančios drėgmės pavojus.
- Nenaudoti **Primer G** tokiais kiekiais, kurie galėtų sudaryti paviršiaus plėvelę; tinkamai skiesti vandeniu pagal paviršiaus įgeriamumo savybes.

NAUDOJIMO PROCEDŪRA

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be tepalų/aliejų likučių, cementinio pieno,

dažų likučių ir kitų burių medžiagų. Kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į gamintojų rekomendacijos gipso tinkams, ypač drėgmės kiekio ir paviršiaus apdorojimo atvejais.

Plyšiai betono paviršiuje turi būti remontuojami naudojant **Eporip** arba **Epojet**. Anhidritiniai paviršiai turi būti mechaniškai paširkštinti.

Naudojimas

a) Kaip paruošimas prieš klijuojant keramines plyteles ant gipso paviršiaus.

Prieš naudojimą išmaišykite **Primer G** ir skleiskite jį tolygiai ant paviršiaus naudodami platų šepetį ir neskiesdami. Jei gipso paviršius yra ypatingai lygus ir blizgus, rekomenduojama jį iš anksto paširkštinti. Kai paviršius išdžiūna, galima klijuoti plyteles.

b) Kaip įtvirtinamasis sluoksnis gipsiniams tinkams.

Atskiesti **Primer G** santykiu 1:2 su vandeniu ir gerai išmaišyti; paskirstyti gruntą ant paviršiaus plačia mentele arba purškimo siurbliu. Purškiamą gipsą galima naudoti iš karto, kai **Primer G** išdžiūna.

c) Naudojamas kaip gruntas prieš pilant savaime išsilyginančius mišinius ir tiksotropinius išlyginamuosius

sluoksnius iš MAPEI produktų serijos:

- keramikai, marmurui ir neįgeriantiems pagrindams: atskiesti **Primer G** santykiu 1:1 su vandeniu;
- gipso pagrindams: naudoti **Primer G** neskieliant;

d) Kaip gruntą tapetų klėjams:

atskiesti **Primer G** santykiu 1:3 su vandeniu.

e) Kaip gruntas tarp išlyginamųjų sluoksnių:

atskiesti **Primer G** santykiu 1:1 su vandeniu.

Valymas

Įrankiai ir talpos turi būti plaunami švariu vandeniu iškart po naudojimo. **Primer G** išdžiuvus, jo likučius galima pašalinti mechaniškai arba naudojant **Pulicol**.

SANAUDOS

Primer G sąnaudos priklauso nuo pagrindo poringumo ir įgeriamumo savybių. Įprastinės sunaudojimo vertės svyruoja tarp 0.08 ir 0.15 kg/m².

PAKUOTĖS

Primer G yra tiekiamas 25, 10 ir 5 kg plastikiniuose kibiruose ir 1 kg buteliuose.

LAIKYMAS

Primer G, originalioje neatidarytoje pakuotėje gali būti laikomas 12 mėnesius. Saugoti nuo šalčio.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra

pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA.



Šis simbolis naudojamas identifikuoti Mapei produktus, išskiriančius į aplinką labai mažą kiekį lakiųjų organinių junginių (VOC) pagal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) sertifikavimo sistemą. Tai yra tarptautinė organizacija, skirta kontroliuoti produktų, skirtų grindims, išskiriamias į aplinką medžiagas

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



Primer G panaudojimas prieš dedant PVC ir linoleumo dangas. Gdanskio Orunia Gimnazija - Lenkija



Primer G panaudojimo pavyzdys prieš jų naudojimą ant Ultraplano Eco ir Rolcoll klijų, naudojamų kiliminių dangų klėjimui. Nuotrauka iš viešbučio Villa Hotel Castellani - Austrija

Primer G



BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame dokumente, lapuose esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų pasikelimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn

532-1-2021 (LT)