

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA N. CPR-IT1/0692

- 1) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEFLOOR FINISH 451**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Dviejų komponentų danga, skirta naudoti betono paviršiaus apsaugai nuo vandens; drėgmės kontrolei ir didesniai atsparumui; fiziniam atsparumui; atsparumui cheminėms medžiagoms**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **System 2+**
System 3 (for reaction to fire)
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2:2004**

Notifikuotoji įstaiga: **Notifikuotoji įstaiga ICMQ SpA, Nr. 1305 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir įvertinimą ir išdavė gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatą.**

Notifikuotoji laboratorija CSI S.p.A., Nr. 0497, įvertino eksploatacines savybes (atsparumą ugniai) atlikusi gamintojo paimtų mėginių bandymus.

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės::

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Atsparumas abrazyviniam dilimui:	Masės nuostolis < 3000 mg
CO₂ pralaidumas:	S_D > 50 m
Laidumas vandens garams:	III klasė
Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):	≤ 0,1 kg/m²*h^{0,5}
Atsparumas terminiam smūgiui:	≥ 1,5 N/mm²
Atsparumas agresyvioms cheminėms medžiagoms:	Kietumo sumažėjimas pagal Šorą D < 50%
- 1 grupė (benzinas)	- II klasė
- 3 grupė (alyva, dyzelinas)	- II klasė
- 12 grupė (NaCl 20%)	- II klasė
Atsparumas smūgiams:	II klasė:
Adhezijos bandymas atplėšiant:	≥ 1,5 N/mm²
Atsparumas ugniai:	B_{FL}-s1 klasė
Imituojamo blogo oro bandymas:	Nėra pastebimų defektų
Pavojingos medžiagos:	NPD

- 7) Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Paolo Murelli – Kompanijos kokybės vadybos specialistas**

Milanas, 2018-10-11

.....
Paolo Murelli

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje

<i>0 redakcijos</i>	<i>Pirmoji redakcija</i>
---------------------	--------------------------

MAPEFLOOR FINISH 451**CE ŽENKLINIMAS**

Priedas prie Eksploatacinių savybių deklaracijos
N. CPR-IT1/0692



1305 0497



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

18

CPR-IT1/0692

EN 1504-2

MAPEFLOOR FINISH 451

Dviejų komponentų danga, skirta naudoti betono paviršiaus apsaugai nuo vandens; drėgmės kontrolei ir didesniai atsparumui; fiziniam atsparumui; atsparumui cheminėms medžiagoms

Atsparumas abrazyviniam dilimui:	Masės nuostolis < 3000 mg
CO ₂ pralaidumas:	S _D > 50 m
Laidumas vandens garams:	III klasė
Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):	≤ 0,1 kg/m ² *h ^{0.5}
Atsparumas terminiam smūgiui:	≥ 1,5 N/mm ²
Atsparumas agresyvioms cheminėms medžiagoms:	Kietumo sumažėjimas pagal Šorą D < 50%
- 1 grupė (benzinas)	II klasė
- 3 grupė (alyva, dyzelinas)	II klasė
- 12 grupė (NaCl 20%)	II klasė
Atsparumas smūgiams:	II klasė:
Adhezijos bandymas atplėšiant:	≥ 1,5 N/mm ²
Atsparumas ugniai:	B _{FL} -s1 klasė
Imituojamo blogo oro bandymas:	Nėra pastebimų defektų
Pavojingos medžiagos:	NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliuose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.