

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/0983

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Cementinė danga, skirta naudoti betono paviršiaus apsaugai kontroliuojant drėgmę ir didinant atsparumą**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
4 sistema (degumo klasei)
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2:2004**

Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, N. 1305**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Laidumas vandens garams:	I klasė
Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Sukibimo stipris atplėšiant:	≥ 2,0 N/mm²
Degumo klasė:	A1 klasė
Pavojingos medžiagos:	NPD


- 7) Priimtina techninė dokumentacija: **ties kiek reikia, yra gamintojo saugomame techninių dokumentų rinkinyje. Degumo klasė deklaruojama neatliekant bandymų pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB ir vėlesnius pakeitimus.**
Organinės medžiagos < 1% masės ir tūrio.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto prideduose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės vadybos specialistas**

Milanas, 2023-02-13



Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos:

Pirmoji redakcija

PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CR-IT1/0983



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/0983 EN 1504-2 PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO <i>Cementinė danga, skirta naudoti betono paviršiaus apsaugai kontroliuojant drėgmę ir didinant atsparumą</i>	
Laidumas vandens garams:	I klasė
Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Sukibimo stipris atplėšiant:	≥ 2,0 N/mm ²
Degumo klasė:	A1 klasė
Pavojingos medžiagos:	NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.