

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.CPR-IT1/0984**

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Hidraulinis skiedinys iš hidraulinio cemento (R4-CC) betono remontui statybos ir civilinės inžinerijos darbuose**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**  
**4 sistema (degumo klasei)**
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-3:2005**  
Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, N. 1305**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
<b>Gniuždomasis stipris:</b>	<b>R4 klasė</b>
<b>Chloridų jonų kiekis:</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Sukibimo stipris:</b>	<b>≥ 2,0 MPa</b>
<b>Atsparumas karbonizacijai:</b>	<b>Išlaikė bandymą</b>
<b>Tamprumo modulis:</b>	<b>≥ 20 GPa</b>
<b>Terminis suderinamumas:</b>	<b>≥ 2,0 MPa (atsparumas šalčiui)</b>
<b>Kapiliarinis įgeris:</b>	<b>≤ 0,5 kg·m<sup>-2</sup>·h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Degumo klasė:</b>	<b>A1 klasė</b>
<b>Pavojingos medžiagos:</b>	<b>NPD</b>

- 7) Priimtina techninė dokumentacija: **ties kiek reikia, yra gamintojo saugomame techninių dokumentų rinkinyje. Degumo klasė deklaruojama neatliekant bandymų pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB ir vėlesnius pakeitimus.**  
**Organinės medžiagos < 1 % masės ir tūrio.**

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės vadybos specialistas**

**Milanas, 2023-02-13**

.....  
  
.....

Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.



*Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.*

0 redakcijos pastabos:

Pirmoji redakcija

**PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO**  
**CE ŽENKLINIMAS**  
*Priedas prie ESD Nr. CPR-IT1/0984*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) <a href="http://www.mapei.it">www.mapei.it</a>
<b>23</b> <b>CPR-IT1/0984</b> <b>EN 1504-3</b> <b>PLANITOP RASA &amp; RIPARA R4 ZERO</b> <i>Hidraulinis skiedinys iš hidraulinio cemento (R4-CC) betono remontui statybos ir civilinės inžinerijos darbuose</i>	
Gniuždomasis stipris:	R4 klasė
Chloridų jonų kiekis:	≤ 0,05%
Sukibimo stipris:	≥ 2,0 MPa
Atsparumas karbonizacijai:	Išlaikė bandymą
Tamprumo modulis:	≥ 20 GPa
Terminis suderinamumas:	≥ 2,0 MPa (atsparumas šalčiui)
Kapiliarinis įgėris:	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Degumo klasė:	A1 klasė
Pavojingos medžiagos:	NPD

**Pastaba:**

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliuose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.