

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA MAPEFLOOR CPU/MF

- 1) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEFLOOR CPU/MF**
- 2) Naudojimo paskirtys: **Trijų komponentų polimerais modifikuotas cementinis grindų išlyginamasis mišinys, skirtas naudoti patalpų viduje.**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milan - Italy - www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **4 sistema**
3 sistema (reakcija į ugnį)
- 5) Darnieji standartai: **EN 13813:2002**

Atsakingos institucijos: **Atsakinga institucija – laboratorija CSI S.p.A. Nr. 0497 – atliko produkto eksploatacinių savybių (reakcija į ugnį) vertinimą pagal gamintojo paimtų mėginių bandymus.**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	B_{FL-S1} klasė
Korozinių medžiagų išsiskyrimas	CT
Vandens pralaidumas:	III klasė
Vandens garų pralaidumas:	Nenustatyta
Atsparumas gniuždymui:	C50
Lenkimo stipris:	F15
Atsparumas dilimui:	A6
Garso izoliacija:	Nenustatyta
Garso sugertis:	Nenustatyta
Šiluminis atsparumas:	Nenustatyta
Cheminis atsparumas:	Nuo CR9 iki CR12 (2 klasė)

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 305/2011 reikalavimus pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe

Gamintojo vardu pasirašė: **Paolo Murelli – Kompanijos kokybės vadybos specialistas**

Milanas, 2017-02-23



Eksploatacinių savybių deklaraciją pdf formatu galima parsisiųsti iš Mapei tinklalapio



1 redakcijos pastabos: Gaminys nepakeistas, atnaujintas eksploatacinių savybių deklaracijos maketavimas ir deklaruojamos savybė

MAPEFLOOR CPU/MF

CE ŽENKLINIMAS

ESD Nr. CPR-IT1/0434 priedas



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milan (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0434 EN 13813 MAPEFLOOR CPU/MF <i>Trijų komponentų polimerais modifikuotas cementinis grindų išlyginamasis mišinys, skirtas naudoti patalpų viduje</i>	
Degumas	BFL-s1 klasė
Korozinių medžiagų išsiskyrimas	CT
Vandens pralaidumas:	III klasė
Vandens garų pralaidumas:	Nenustatyta
Atsparumas gniuždymui:	C50
Lenkimo stipris:	F15
Atsparumas dilimui:	A6
Garso izoliacija:	Nenustatyta
Garso sugertis:	Nenustatyta
Šiluminis atsparumas:	Nenustatyta
Cheminis atsparumas:	Nuo CR9 iki CR12 (2 klasė)

Pastaba

MAPEI prideda šį priedą prie eksploatacinių savybių deklaracijos, kad kitų šalių klientams būtų lengviau surasti informaciją apie CE ženklimą. Priede pateikiamas CE ženklas gali skirtis nuo ženklo, kuris atspausdintas ant pakuotės ar pateiktas kituose dokumentuose dėl šių priežasčių:

- Grafinis pritaikymas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus;
- Skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse);
- CE ženklimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje;
- Spausdinimo klaidos.