

Gamintojo vardu pasirašė: inžinierius P. Ciferri





Ponte di Piave 19/01/2021-01-19

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Polyglass SpA tinklalapyje.

3 redakcijos pastabos:	Elastingumas žemoje temperatūroje Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje
------------------------	---



ELASTOFLEX HP P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr.CPR-IT4/ B0305
2021-01-19 redakcija

 1370	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0305 2021-01-19 redakcija EN 14695 ELASTOFLEX HP P <i>Sustiprintas bitumo lakštas betoniniems tiltų paklotų ir kitų eismui skirtų zonų iš betono hidroizoliacijai</i>	
Nelaidumas vandeniui	Atitinka reikalavimus
Tamprumo savybės Tempiamasis stipris (išilgai / skersai) Pailgėjimas (išilgai / skersai)	1200/1000 (±20%) N/50 mm 50/50 (±15) %
Sukibimo stipris	≥ 0,8 N/mm ²
Trūkių sulaikymas	≤ -20 °C
Suderinamumas	≥ 200 %
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -25 °C
Atsparumas šlyties jėgoms	≥ 0,25 N/mm ²
Atsparumas asfalto sluoksnio spaudimui	Meet requirements
Elgsena šiluminio sendinimo metu Elastingumas žemoje temperatūroje Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje	≤ -15 °C ≥ 100 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pastaba:

Polyglass pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- Grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- Skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- Spausdinimo klaidos.