



ELASTOFLEX HP P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-IT4/ B0303
2021-01-19 redakcija

 1370 ,	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0303 rev. 19/01/2021 EN 13969 ELASTOFLEX HP P <i>Bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant A tipo bituminius pamatų hidroizoliacijos lakštus</i>	
Nelaidumas vandeniui (A metodas)	Atitinka reikalavimus
Tamprumo savybės Tempiamasis stipris (išilgai / skersai) Pailgėjimas (išilgai / skersai)	1200/1000 (±20%) N/50 mm 50/50 (±15) %
Atsparumas statinėms apkrovoms (A metodas))	≥ 25 Kg
Atsparumas smūgiams (A metodas)	≥ 1750 mm
Atsparumas plyšimui (išilgai / skersai)	250/250 (±30%) N
Siūlių stipris Atsparumas šlyties jėgoms	800/800 (±20%) N/50 mm
Ilgamžiškumas: veikiant dirbtiniam sendinimui veikiant cheminėms medžiagoms	Atitinka reikalavimus Atitinka reikalavimus
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -25 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pastaba:

Polyglass pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- *Grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,*
- *Skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),*
- *CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,*
- *Spausdinimo klaidos.*