

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-IT4/ B0361
2021-11-08 redakcija

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: ELASTOFLEX SA P
- 2) Naudojimo paskirtis: Sustiprintas bitumo lakštas stogų hidroizoliacijai
- 3) Gamintojas: POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
- 4) ESPVT sistema: 2+ sistema
3 sistema (degumui įvertinti)
- 5) Darnieji standartai: EN 13707:2004 +A2:2009

Notifikuotoji įstaiga: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Nr. 1370
EMI-TŪV SŪD MINŪSĖGŪGYI ĖS BIZTONSĀGTECHNIKAI KFT. Nr. 1417

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Išorinis ugnies poveikis	NPD
Degumas	E klasė
Nelaidumas vandeniui	Nelaidumas vandeniui (B metodas)
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 (±15) %
Atsparumas augalų šaknims	NPD
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 10 Kg (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 400 mm (A metodas)
Atsparumas plyšimui	(I/S) 150/150 (±30%) N
Siūlių stipris	Atsparumas lupimuisi NPD Atsparumas šlyties jėgoms (I/S): NPD
Ilgamžiškumas:	Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje ≥ 90°C Lankstumas žemoje temperatūroje: NPD Matomi defektai dėl UV spindulių poveikio: Išlaikė bandymą
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.
Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: Inžinierius P. Ciferni
Ponte di Piave, 2021-11-08





Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminytis, todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais.

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Polyglass SpA tinklalapyje.

4 versija	Produktas nepakeistas. Atnaujintas gamintojo adresas.
-----------	---



ELASTOFLEX SA P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie DoP N. CPR-IT4/
B0361 Atnaujintas 2021-11-08

 1370 1417	 POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0361 red. 2021-11-08 EN 13707:2004 ELASTOFLEX SA P <i>Sustiprintas bitumo lakštas stogų hidroizoliacijai</i>	
Degumas	E klasė
Nelaidumas vandeniui	Nelaidumas vandeniui (B metodas)
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 (±15) %
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 10 Kg (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 400 mm (A metodas)
Atsparumas plyšimui	(I/S) 150/150 (±30%) N
Ilgamžiškumas:	Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje ≥ 90 °C Matomi defektai dėl UV spindulių poveikio: Išlaikė bandymą
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pastaba:

Polyglass pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.