

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-IT4/ B0363 2021-11-08 redakcija

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **ELASTOFLEX SA P**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant A tipo bituminius požeminių talpyklų lakštus.**
- 3) Gamintojas: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
3 sistema (degumui įvertinti)
- 5) Darnieji standartai: **EN 13969:2004 + A1 :2006**

Notifikuotoji įstaiga: **BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Nr. 1370**
EMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. Nr. 1417

6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E klasė
Nelaidumas vandeniui	Išlaikė bandymą (B metodas)
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 (±15) %
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 10 Kg (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 400 mm (A metodas)
Atsparumas plyšimui	(I/S): 150/150 (±30%) N
Siūlių stipris	Atsparumas šlyties jėgoms (I/S): NPD
Nelaidumas vandeniui savybių ilgaamžiškumas:	Po dirbtinio sendinimo: Išlaikė bandymą Veikiant cheminėms medžiagoms: Išlaikė bandymą
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Inžinierius P. Ciferni**

Ponte di Piave, 2021-11-08





Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminys, todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Polyglass SpA tinklalapyje.



ELASTOFLEX SA P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-IT4/ B0363
2021-11-08 redakcija

 1370 1417	 POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0363 red. 2021-11-08 EN 13969 ELASTOFLEX SA P <i>Bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant A tipo bituminius požeminių talpyklų lakštus.</i>	
Degumas	E klasė
Nelaidumas vandeniui	Išlaikė bandymą (B metodas)
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 (±15) %
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 10 Kg (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 400 mm (A metodas)
Atsparumas plyšimui	(I/S): 150/150 (±30%) N
Nelaidumas vandeniui savybių ilgaamžiškumas:	Po dirbtinio sendinimo: Išlaikė bandymą Veikiant cheminėms medžiagoms: Išlaikė bandymą
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pastaba:

„Polyglass“ pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.