

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-IT4/ B0362 2021-11-08 redakcija

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **ELASTOFLEX SA P**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Hidroizoliacinis sluoksnis po stogo danga**
- 3) Gamintojas: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA**
www.polyglass.com
- 4) ESPVT sistema: **3 sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 13859-1:2010**

Notifikuotoji įstaiga: **ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE Nr. 0970,**
ÉMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT Nr. 1417

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E klasė
Atsparumas vandens prasiskverbimui	W1 klasė
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 (±15) %
Atsparumas plyšimui	(I/S): 150/150 (±30%) N
Elastingumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Elgsena po dirbtinio sendinimo:	Atsparumas vandens prasiskverbimui W1 Tempiamasis stipris (I/S): ±30% (vizualiai) Pailgėjimas (I/S): -30% (vizualiai)
Pavojingos medžiagos	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Inžinierius P. Ciferri**



Ponte di Piave, 2021-11-08

.....

Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminytis todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais



Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Polyglass SpA tinklalapyje.

4 versija:

Produktas nepakeistas. Atnaujintas gamintojo adresas.



ELASTOFLEX SA P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-IT4 / B0362
2021-11-08 redakcija

 0970 1417	 POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2--31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0362 red. 2021-11-08 EN 13859-1 ELASTOFLEX SA P Hidroizoliacinis sluoksnis po stogo danga	
Degumas	E klasė
Atsparumas vandens prasiskverbimui	W1 klasė
Tamprumo savybės	Tempiamasis stipris (I/S): 400/300 ($\pm 20\%$) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 35/35 ($\pm 15\%$) %
Atsparumas plyšimui	(I/S): 150/150 ($\pm 30\%$) N
Elastingumas žemoje temperatūroje	$\leq -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Elgsena po dirbtinio sendinimo:	Atsparumas vandens prasiskverbimui Tempiamasis stipris (I/S): $\pm 30\%$ (vizualiai) Pailgėjimas (I/S): -30% (vizualiai)
Pavojingos medžiagos	NPD

Pastaba:

„Polyglass“ pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.