

## Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-IT4/ B0293 2021-11-08 redakcija

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **ELASTOBOND S6 ULTRA P**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant A tipo bituminius požeminių talpyklų lakštus.**
- 3) Gamintojas: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 13969:2004/A1:2006**  
Notifikuotoji įstaiga: **BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Nr. 1370**

6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Atsparumas ugniai	<b>NPD</b>
Nelaidumas vandeniui	<b>Išlaikė bandymą (B metodas)</b>
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): <b>950/600 (±20%) N/50 mm</b> Pailgėjimas (I/S): <b>55/55 (±15)%</b>
Atsparumas statinėms apkrovoms	<b>≥ 15 Kg (A metodas)</b>
Atsparumas smūgiams	<b>≥ 1000 mm (A metodas)</b>
Atsparumas plyšimui	(I/S): <b>200/250 (±30%) N</b>
Siūlių stipris	Atsparumas šlyties jėgoms (I/S): <b>850/500 (±20%)</b>
Nelaidumo vandeniui savybių ilgaamžiškumas:	Po dirbtinio sendinimo: <b>Išlaikė bandymą</b> Veikiant cheminėms medžiagoms: <b>Išlaikė bandymą</b>
Lanksti žemoje temperatūroje	<b>≤ -20 °C</b>
Pavojingos medžiagos	<b>NPD</b>

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto prideduose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Inžinierius P. Ciferri**

**Ponte di Piave, 2021-11-08**



*Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminys todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais*



**ELASTOBOND S6 ULTRA P**  
CE ŽENKLINIMAS  
Priedas prie ESD N. CPR-IT4/ B0293  
Atnaujintas 08/11/2021



1370



POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)  
ITALIA - www.polyglass.com

16

CPR-IT4/ B0293 red. 2021-11-08

EN 13969:2004

**ELASTOBOND S6 ULTRA P**

*Bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant A tipo bituminius požeminių talpyklų lakštus.*

Nelaidumas vandeniui	Išlaikė bandymą (B metodas)
Tamprumo savybės:	Tempiamasis stipris (I/S): 950/600 (±20%) N/50 mm Pailgėjimas (I/S): 55/55 (±15)%
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 15 Kg (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 1000 mm (A metodas)
Atsparumas plyšimui	(I/S): 200/250 (±30%) N
Siūlių stipris	Atsparumas šlyties jėgoms (I/S): 850/500 (±20%) N/50 mm
Nelaidumo vandeniui savybių ilgaamžiškumas:	Po dirbtinio sendinimo: Išlaikė bandymą Veikiant cheminėms medžiagoms: Išlaikė bandymą
Lanksti žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

**Pastaba:**

*Polyglass pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:*

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD (nedeklaruotas) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.