

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA N. CPR-IT1/0834

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Numatyta paskirtis: **patobulinti dvikomponenčiai epoksidinės reakcijos dervos klijai, skirti grindų vidaus ir išorės plytelėms klijuoti**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP sistemos: **Sistema 3**  
**Sistema 4 (ugnies atsparumui)**
- 5) Suderinti standartai: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifikuotosios įstaigos: **Notifikuota laboratorija LGAI TECHNOLOGIJOS CENTRAS, S. A./Applus, N. 0370, atliko eksploatacinių savybių vertinimą pagal gamintojo paimtus mėginius.**

### Deklaruoti rezultatai:

Esminės charakteristikos	Rezultatai
<b>Reakcija į ugnį</b>	<b>Klasė E</b>
- <b>Pradinis šlyties sukibimo stiprumas</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Šlyties sukibimo stiprumas po terminio šoko</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Šlyties sukibimo stiprumas po panardinimo į vandenį.</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Pavojingų medžiagų išleidimas:</b>	<b>NPD</b>

- 5) Atitinkami techniniai dokumentai: reakcijos į ugnį klasė, nurodyta be bandymo pagal Komisijos sprendimą 2010/81/ES.  
Organinės medžiagos < 50 % masės                      Maksimalus sluoksnio storis: 5 mm
- 6) REACH informacija: informacija, nurodyta REACH reglamento (EB) Nr. 31 straipsnyje arba, atitinkamai, 33 straipsnyje. 1907/2006 ir tolesni pakeitimai yra nurodyti saugos duomenų lape, kurį MAPEI pateikia svetainėje kartu su šia eksploatacinių savybių deklaracija. Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011, atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.
- 7) Gamintojo vardu pasirašė: **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**



**Milan, 11/12/2020**

.....  
  
*ESD Pdf formatu galima rasti Mapei puslapyje*

<i>0 peržiūros</i>	<i>Pirma laida</i>
--------------------	--------------------

**KERAPOXY EASY DESIGN**  
**CE ŽYMĖJIMAS**  
*Annex to DoP N. CPR-IT1/0834*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>20</b> <b>CPR-IT1/0834</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAPOXY EASY DESIGN</b> Patobulinti dviejų komponentų epoksidinės dervos klijai, skirti vidiniam ir išoriniam naudojimui grindų ir sienų plytelių klijavimui.	
Reakcija į ugnį:	Klasė E
- pradinis šlyties sukibimo stiprumas	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
- šlyties sukibimo stiprumas po terminio šoko	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
- šlyties sukibimo stiprumas po panardinimo į vandenį	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Pavojingų medžiagų išleidimas:	NPD

**Pastaba:**

MAPEI pateikia dabartinį priedą kartu su DoP, kad tarptautiniams klientams būtų lengviau konsultuotis dėl CE ženklo. Pridedamas CE ženklas gali šiek tiek skirtis nuo atspausdinto ant atitinkamos pakuotės arba dokumentuose dėl:

- NPD reikšmės gali būti nenurodytos naudojant CE ženklą
- grafiniai pritaikymai dėl vietos trūkumo ant pakuotės arba naudojamų spausdinimo būdų, skirtinga kalba (tą pačią pakuotę gali naudoti kelios šalys),
- gaminyje jau yra sandėlyje, kai atnaujinamas CE ženklas,
- spausdinimo klaidos.