

MAPEBAND B DC / B DCL

Lipnūs sandarinimo manžetai iš butilo su polipropileno audiniu ir lengvai nulupamu apsauginiu sluoksniu



KUR NAUDOJAMI

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL manžetai yra skirti vamzdžių, kertančių Mapeguard WP ir Mapegum WPS hidroizoliacijos sluoksnį, sandarinimui.

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL manžetus taip pat galima naudoti daugeliui kitų statybinių medžiagų sandarinti ir sujungti.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL yra lipnūs vamzdžių sandarinimo manžetai, pagaminti iš butilo gumos klijų mišinio, apsaugoto polipropileno medžiaga.

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL manžetai padengti lengvai nulupamu silikoniniu apsauginiu sluoksniu.

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL manžetai skirti naudoti tokiose vietose, kur reikalingas geras sukibimas su medžiaga, pvz., betonu, gipso kartono plokšte ar keramika, o taip pat ir lygus, vandenį sugeriantis paviršius.

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL galima naudoti kartu su visais Mapei cementiniais ir organiniais plytelių klijais.

Mapeband B DC ir Mapeband B DCL pasižymi tokiomis charakteristikomis:

- Puikiai prilimpa, ypač prie plastiko, stiklo, plieno, polikarbonato ir medienos.
- Lengvai uždedami ir elastingi.
- Nereikia pašildyti.
- Puikus sukibimas esant žemai temperatūrai.
- Atsparūs vandeniui ir savaime prilimpantys.
- Atsparūs karščiui.
- Lengva nulupti.
- Nepersigeria alyva.
- Be tirpiklių.

Produktą reikia saugoti nuo UV spindulių.

NAUDOJIMO TVARKA

Pagrindo paruošimas

Mapeband B DC ir **Mapeband B DCL** manžetus reikia klijuoti ant švaraus, sauso, lygaus ir nedulkėto paviršiaus.

Jei produktas naudojamas 0°C – +5°C temperatūroje, ant paviršiaus neturi būti šerkšno ar kondensato.

Klijuojant ant porėto pagrindo, jo paviršių prireiks sutankinti su tinkamu Mapei gruntu.

Mapeband B DC ir **Mapeband B DCL** manžetams priklijuoti nereikia jokių įrankių.

Produkto naudojimas

Palaipsniui atlupkite lipnią pusę dengiančią apsauginę plėvelę ir padėkite **Mapeband B DC** ir **Mapeband B DCL** manžetą į vietą.

Spausdami perbraukite voleliu, kad neliktų oro kišenių. Prie juostos ar nutekamojo vamzdžio angos užleiskite manžetą bent 5 cm. Prispauskite voleliu arba servetėle.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Priklijuotą manžetą kelias savaites saugokite nuo UV spindulių.

VALYMAS

Mapeband B DC ir **Mapeband B DCL** manžetus galima nuimti tik mechaniškai.

PAKUOTĖ

Mapeband B DC tiekiami dėžėse po 25 vnt.

Mapeband B DCL tiekiami dėžėse po 16 vnt.

SANDĖLIAVIMAS

Produktą reikia laikyti originalioje, neatidarytoje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, +5°C – +40°C temperatūroje. Produktą rekomenduojama sunaudoti per 12 mėn. nuo pagaminimo datos, tačiau produkto savybės išlieka nepakitusios ir ilgesnį laiką. Šiems produktams šaltis nekelia pavojaus.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Spalva:

pilka su polipropileno audiniu

Storis:

1 mm

Matmenys:

37 cm x 37 cm (**Mapeband B DC**)
37 cm x 37 cm (**Mapeband B DCL**)

Sausųjų medžiagų kiekis:

100 %

Emisija, EN ISO 16000-6:

maža emisija – 30 µg/m³

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Darbinė temperatūra:

nuo 0°C iki +40°C

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Naudojimo temperatūra:	nuo -30 °C iki +90°C
Trūkstamoji ištįsa (EN 12311-1):	100 %
Atsparumas atlupimui 180° kampu (ASTM D 1000):	16 N/cm
Lipnumas (ASTM D 2979):	6 N

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausias turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

7688-7689-5-2023-lt

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

