

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT4/R132 2021-07-26 ver.

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **POLYLASTIC**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Danga po klijais klijuojamomis keraminėmis plytelėmis (DM-01)**
- 3) Gamintojas: **POLYGLASS S.P.A VIA GIORGIO SQUINZI, 2 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALIJA -**  
[www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)
- 4) ESPVT sistema: **4 sistema**  
**Vandens pralaidumo nustatymui 3 sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 14891:2012**

Notifikuotosios įstaigos: **Elletipi, Nr. 1308**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
<b>Pradinis adhezinis stipris tempiant:</b>	<b>&gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Laidumas vandeniui</b>	<b>Nepraleidžia</b>
<b>Plyšių surišimo savybės:</b>	
<b>- žemoje temperatūroje (-5 ° C)</b>	<b>&gt; 0,75 mm</b>
<b>Ilgamžiškumas:</b>	
<b>- sukibimo stipris po bandymo aukštoje temperatūroje</b>	<b>&gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>- sukibimo stipris po bandymo įmerkus į vandenį</b>	<b>&gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>- sukibimo stipris po bandymo įmerkus į kalcio hidroksido tirpalą</b>	<b>&gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>- sukibimo stipris po užšaldymo-atšildymo ciklų</b>	<b>&gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Pavojingų medžiagų išskyrimas</b>	<b>Žr. SDL</b>

Pirmiau minėto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes/  
Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą atsakomybės deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Inž. P. Ciferri**  
**Ponte di Piave 2021-07-26**

/parašas/



Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 straipsnyje arba atsižvelgiant į atvejį, 33 straipsnyje nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti „Polyglass“ tinklalapyje kartu su šia galiojančia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pastabos apie 1 versiją:

Naujas maketas ir pakeistas adresas

ESD + CE ženklavimo dok. Perž. Nr. IT4/R132 2021-07-26 ver. Klada.

ESD Psl. 1/1



**POLYLASTIC**  
CE ŽENKLINIMAS  
N. CPR-IT4/R132 2021-07-26 ver.



1308



Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV)  
ITALIJA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)

19

CPR-IT4/ R132 19/01/2021 ver.

EN 14891

**POLYLASTIC**

*Danga po klįjais klįjuojamomis keraminėmis plytelėmis (DM-01)*

Pradinis adhezinis stipris tempiant:	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Laidumas vandeniui	Nepraleidžia
Plyšių surišimo savybės:	
- žemoje temperatūroje (-5 ° C)	> 0,75 mm
Ilgamžiškumas:	
- sukibimo stipris po bandymo aukštoje temperatūroje	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- sukibimo stipris po bandymo įmerkus į vandenį	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- sukibimo stipris po bandymo įmerkus į kalcio hidroksido tirpalą	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- sukibimo stipris po užšaldymo-atšildymo ciklą	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL

**Pastaba:**

*Polyglass“ pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Čia pateikiamas ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:*

- *grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,*
- *skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),*
- *CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,*
- *spausdinimo klaidos.*