

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.CPR-NO1/0450

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **Ultratop N Industrial**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Grindų išlyginamosios medžiagos, skirtos vidaus darbams**
- 3) Gamintojas: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**
- 4) Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos (ESPVT), kaip nustatyta V priede: **4 sistema**
- 5) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **EN 13813:2002**

Notifikuotosios įstaigos: **Nereikia kreiptis į notifikuotąją įstaigą**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė:	A2_{FL-s1} klasė
Korozinių medžiagų išskyrimas:	CT
Laidumas vandeniui:	NPD
Laidumas vandens garams:	NPD
Gniuždomasis stipris:	C40
Lenkiamasis stipris:	F10
Atsparumas dilimui:	A9
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD


- 7) Techniniai dokumentai: **Netaikytina**
- 8) Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Regiono vadovas Trond Hagerud**

Sagstua, 2022-05-03



Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos: **Nauja deklaracija**

Ultratop N Industrial
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-NO1/0450



	 Valsevgen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
22 CPR-NO1/0450 Eksplloatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: EN 13813 Ultratop N Industrial <i>Grindų išlyginamosios medžiagos, skirtos vidaus darbams</i>	
Degumo klasė:	A2 _{FL} -s1 klasė
Korozinių medžiagų išskyrimas:	CT
Laidumas vandeniui:	NPD
Laidumas vandens garams:	NPD
Gniuždomasis stipris:	C40
Lenkiamasis stipris:	F10
Atsparumas dilimui:	A9
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksplloatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.