

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-NO1/0480**

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **Mapecoat Universal Eco Plus**
- 2) Naudojimo paskirtis **Dviejų komponentų danga betono paviršiaus apsaugai 5.1 Fizinis atsparumas**
- 3) Gamintojas: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2:2004**

Notifikuotosios įstaigos: **Notifikuotoji įstaiga „SINTEF building and infrastructure“, pažymėjimo Nr. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir įvertinimą ir išdavė gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatą.**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
<b>Gniuždomasis stipris:</b>	<b>II klasė</b>
<b>Atsparumas abrazyviniam dilimui:</b>	<b>&lt; 3000 mg</b>
<b>Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):</b>	<b>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>
<b>Atsparumas smūgiams:</b>	<b>II klasė</b>
<b>Adhezijos bandymas atplėšiant:</b>	<b>&gt; 2,0 (1,5) N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Degumo klasė:</b>	<b>NPD</b>
<b>Pavojingos medžiagos:</b>	<b>NPD</b>

- 7) Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Generalinis direktorius Trond Hagerud**

Sagstua, 2024-02-23 .....

*Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.*

**Mapecoat Universal Eco Plus****CE ŽENKLINIMAS**

Priedas prie ESD Nr. CPR-NO1//0480



1071

Vallsetvegen 2 – 2120 Sagstua (Norway) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

24

CPR-NO1/0480

EN 1504-2

**Mapecoat Universal Eco Plus***Dviejų komponentų danga betono paviršiaus apsaugai**5.1 Fizinis atsparumas*

Gniuždomasis stipris:	II klasė
Atsparumas abrazyviniam dilimui:	< 3000 mg
Vandens prasiskverbimo sparta (pralaidumas):	$w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$
Atsparumas smūgiams:	II klasė
Adhezijos bandymas atplėšiant:	> 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>
Degumo klasė:	NPD
Pavojingos medžiagos:	NPD

**Pastaba:**

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.