

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.CPR-NO1/0477

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **Mapecoat Universal Eco Plus**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Sintetinių dervų išlyginamasis mišinys – danga**
- 3) Gamintojas: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**
- 4) ESPVT sistema: **4 sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 13813:2002**

Notifikuotosios įstaigos: **Nereikia kreiptis į notifikuotąją įstaigą**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė:	E_{FL} klasė
Atsparumas dilimui:	AR 0,5
Sukibimo stipris:	B2,0
Lenkiamasis stipris:	NPD
Atsparumas smūgiams:	IR10
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD

- 7) Techniniai dokumentai: **Netaikytina**
- 8) Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Regino Vadovas Trond Hagerud**

Sagstua, 2024-01-04.....

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos:	Nauja deklaracija
------------------------	--------------------------

Mapecoat Universal Eco Plus
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-NO1/0477



	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
23 CPR-NO1/0477 EN 13813 Mapecoat Universal Eco Plus <i>Sintetinių dervų išlyginamasis mišinys – danga</i>	
Degumo klasė:	EFL klasė
Atsparumas dilimui:	AR 0,5
Sukibimo stipris:	B2,0
Lenkiamasis stipris:	NPD
Atsparumas smūgiams:	IR10
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklinimo informaciją. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklinimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.