

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/0650

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **MAPEFLOOR I 360 AS**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Dviejų komponentų epoksidinės dervos išlyginamasis mišinys naudojamas vidaus grindims**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **4 sistema**
3 sistema (degumo klasė)
- 5) Darnieji standartai: **EN 13813:2002**

Notifikuotosios įstaigos: **Notifikuotoji laboratorija CSI S.p.A., Nr. 0497, įvertino eksploatacines savybes (atsparumą ugniai) atlikusi gamintojo paimtų mėginių bandymus**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė:	B_{FL}-s1 klasė
Korozinių medžiagų išskyrimas:	SR
Laidumas vandeniui:	III klasė
Atsparumas dilimui:	AR 0,5
Sukibimo stipris:	B ≥2,5
Atsparumas smūgiams:	IR20
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	(Kietumo pagal Šoro D skalę sumažėjimas < 50%) CR1 (II klasė) CR4 (II klasė) CR5a (I klasė) CR10 (II klasė, nežymus blizgesio praradimas) CR11 (II klasė, nežymus blizgesio praradimas) CR12 (II klasė)


- 7) Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Paolo Murelli – Bendrovės kokybės valdymas**

Milanas, 2018-06-15





.....

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

<i>0 redakcijos pastabos:</i>	<i>Pirmoji redakcija</i>
-------------------------------	--------------------------

MAPEFLOOR I 360 AS**CE ŽENKLINIMAS***Priedas prie ESD Nr. CPR-IT1/0650*

 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0650 EN 13813 MAPEFLOOR I 360 AS <i>Dviejų komponentų epoksidinės dervos išlyginamasis mišinys naudojamas vidaus grindims</i>	
Degumo klasė: Korozinių medžiagų išskyrimas: Laidumas vandeniui: Atsparumas dilimui: Sukibimo stipris: Atsparumas smūgiams: Garso izoliacija: Garso sugertis: Atsparumas karščiui: Atsparumas cheminėms medžiagoms:	B _{FL} -s1 klasė SR III klasė AR 0,5 B ≥2,5 IR20 NPD NPD NPD (Kietumo pagal Šoro D skalę sumažėjimas < 50%) CR1 (II klasė) CR4 (II klasė) CR5a (I klasė) CR10 (II klasė, nežymus blizgesio praradimas) CR11 (II klasė, nežymus blizgesio praradimas) CR12 (II klasė)

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.