

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Profesionalus valiklis, paruoštas naudojimui



SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Efektyviai valo ir nepažeidžia:

- Keramines ir porceliano plyteles.
- Visų rūšių akmenį.
- Laminatą.
- LVT, linoleumą, gumą ir PVC.
- Stiklą, veidrodžius ir mozaiką.
- Dirbtinį kvarcą ir marmurą.
- Metalų profilius ir paviršius.

GAMINIO INFORMACIJA

UltraCare Multicleaner Spray yra paruoštas naudoti purškiamas valiklis. Jo speciali sudėtis užtikrina nepriekaištingą švarą ir negadina valomo paviršiaus. Jis taip pat malonaus kvapo.

UltraCare Multicleaner Spray nereikia skiesti, nes produktas yra paruoštas naudoti. Tai idealus sprendimas kasdieniam natūralaus akmens, keramikos ir kvarco, dirbtinio marmuro stalviršių, vonios stalviršių, dušo kabinų, porcelianinių plytelių, stiklo ir veidrodžių valymui. **UltraCare Multicleaner Spray** valiklio nereikia nuplauti, nes jis nepaliekia žymių ar ratilų. Galima naudoti viduje ir lauke.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nenaudokite **UltraCare Multicleaner Spray** vaškuotiems paviršiams valyti. Išbandykite produktą nematomoje vietoje.
- Su **UltraCare Multicleaner Spray** dirbkite mūvėdami gumines pirštines.
- **UltraCare Multicleaner Spray** nepažeidžia metalo ir cinkuotų paviršių, tačiau būtų pravartu išbandyti produktą nematomoje vietoje, kadangi rinkoje yra daug metalo rūšių.
- Nenaudokite **UltraCare Multicleaner Spray** karšties paviršiams valyti.

NAUDOJIMAS

Purškite produktą ant valomo paviršiaus 30 cm atstumu ir nuvalykite sausa šluoste. Laikykite buteliuką tiesiai į viršų.

PAKUOTĖ

UltraCare Multicleaner Spray tiekiamas dėžėse po 6 vnt. x 750 ml.

IŠEIGA

Su 750 ml. buteliu galima nuvalyti apie 30 m² paviršiaus. Sunaudojamo produkto kiekis priklauso nuo užterštumo lygio ir valomo paviršiaus.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

UltraCare Multicleaner Spray saugant originalioje pakuotėje, laikymo trukmė – 3 metai.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Konsistencija:	skystis
Spalva:	skaidri
Tankis:	1,00 g/cm ³
pH:	10
Naudojimo temperatūra:	nuo 0°C iki +40°C
Laukimo laikas iki nuvalymo:	5 minutės

IŠPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausias turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

11007-5-2024-It

Draudžiama atkurti čia pateiktą tekstą, nuotraukas ir iliustracijas.

