

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/0522

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **PLANISEAL 88 (balta)**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Hidroizoliacinė danga skirta apsaugoti betono paviršių nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimui**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
3 sistema (degumo klasei)
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2:2004**

Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, Nr. 1305**
CSI SPA, Nr. 0497

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksplloatacinės savybės
Laidumas vandens garams:	I klasė:
Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą:	≥ 2,0 N/mm²
Atsparumas ugniai:	E klasė
Pavojingų medžiagų išskyrimas:	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės valdymas**

Milanas, 2024-05-23





Eksplloatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

<i>0 redakcijos pastabos:</i>	<i>Pirmoji redakcija</i>
-------------------------------	--------------------------

Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminytis todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais

PLANISEAL 88 (balta)
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-IT1/0522



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0522 EN 1504-2 PLANISEAL 88 (balta) <i>Hidroizoliacinė danga skirta apsaugoti betono paviršių nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimui</i>	
Laidumas vandens garams: Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą: Atsparumas ugniai: Pavojingų medžiagų išskyrimas:	I klasė: $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ E klasė NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.