

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0310

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **DYNAMON XTEND-F**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

SUPERPLASTIKLIS IR VANDENS KIEKĮ MAŽINANTIS PRIEDAS BETONUI

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Priedas betonui pagal EN 934-2:2009+A1:2012 (T.3.1-3.2)

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Atsakinga institucija Vattenfall Research and Development AB. No. 2719 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 2719-CPR-702.

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Chloridų kiekis: Šarmų kiekis: Korozinė elgsena: Pavojingos medžiagos:	≤ 0,05% pagal masę ≤ 2,5% pagal masę Sudėtyje turi tiktais komponentus, aprašytus EN 934-1:2008 Priede A.1 Žiūrėti SDL	EN 934-2:2009+A1:2012 (T 3.1-3.2)

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.


Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Trond Hagerud – Managing director



(vardas, pavardė ir pareigos)

Sagstua, 14/05/2018

(išdavimo vieta ir data)


.....
(parašas)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 934-2:2009+A1:2012

 2719	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p>04 CPR-NO1/0310 EN 934-2:2009+A1:2012 Dynamon XTEND-F</p> <p>SUPERPLASTIKLIS IR VANDENS KIEKĮ MAŽINANTIS PRIEDAS BETONUI EN 934-2, T 3.1 – 3.2</p> <p>Chloridų kiekis: ≤ 0,05% pagal masę Šarmų kiekis: ≤ 2,5% pagal masę Korozinė elgsena: Sudėtyje turi tiktais komponentus, aprašytus EN 934-1:2008 Priede A.1 Pavojingos medžiagos: Žiūrėti SDL</p>	