

Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. CPR-NO1/0034

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEFLOOR PU FLEXBINDER**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 4 dalį:

Sintetinių dervų išlyginamasis mišinys – danga (SR-B2.0-AR0.5-IR20)

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Naudojama patalpų grindims įrengti

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 5 dalį: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway** www.mapei.no
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede: **4 sistema**
- Eksploatacinių savybių deklaracija statybos produktui, kuriam kuriam taikomas darnusis standartas:

Nereikia kreiptis į notifikuojamą įstaigą

- Produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: **Netaikoma**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė:^{a)}	E_{FL}	EN 13813:2002
Korozinių medžiagų išskyrimas:	SR	
Laidumas vandeniui:	NPD	
Atsparumas dilimui:	AR0.5	
Sukibimo stipris:	B2.0	
Atsparumas smūgiams:	IR20	
Garso izoliacija:	NPD	
Garso sugertis:	NPD	
Atsparumas karščiui:	NPD	
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD	

a) Deklaruojama neatliekant bandymų pagal Komisijos sprendimą 2010/85/ES

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Vykdomasis direktorius Trond Hagerud**

Sagstua, 2013-07-01
(Išdavimo vieta ir data) (parašas)

CE ŽENKLINIMAS pagal CPR 305/2011 ir 13813:2002



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
www.mapei.no

13

CPR-NO1/0034

EN 13813:2002

Mapefloor PU FLEXBINDER

Grindų išlyginimo medžiaga (danga) iš sintetinės dervos vidaus darbams

Degumo klasė:	E _{fl}
Korozinių medžiagų išskyrimas:	SR
Laidumas vandeniui:	NPD
Atsparumas dilimui:	AR0.5
Sukibimo stipris:	B2.0
Atsparumas smūgiams:	IR20
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD