

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0148

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ULTRALITE S1**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Pagerinti cementinio pagrindo klijai keraminėms plytelėms

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Vidaus ir išorės plytelių klijavimui ant grindų ir sienų

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway)

www.mapei.no

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

Sistema 4 atsparumui ugniai

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Atsakinga bandymų laboratorija TUM München No. 1211 atliko produkto tipo nustatymo bandymus panaudodama bandinius, pateiktus gamintojo, vadovaudamasi 3-ia sistema. Buvo pateikta bandymų ataskaita Nr. 25080061/Gi.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	E	EN 12004:2007 + A1:2012
Sukibimo stipris: - Pradinis tempiamojo sukibimo stipris	≥ 1,0 N/mm²	
Patvarumas: - Tempiamojo sukibimo stipris po terminio sendinimo - Tempiamojo sukibimo stipris po panardinimo į vandenį - Tempiamojo sukibimo stipris po užšaldymo ir atšildymo ciklų	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Pavojingos medžiagos:	Žiūrėti SDL	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.


Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Trond Hagerud – Managing director

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sagstua, 01/07/2013

(išdavimo vieta ir data)

.....

.....
(parašas)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN12004:2007+A1:2012

 1211	 Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;"> 13 CPR-NO1/0148 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRALITE S1 Pagerinti cementinio pagrindo klijai vidaus ir išorės plytelių klijavimui ant grindų ir sienų </p>	
Atsparumas ugniai Sukibimo stipris - Pradinis tempiamojo sukibimo stipris Patvarumas: - Tempiamojo sukibimo stipris po terminio sendinimo - Tempiamojo sukibimo stipris po panardinimo į vandenį - Tempiamojo sukibimo stipris po užšaldymo ir atšildymo ciklų Pavojingos medžiagos:	Klasė E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Žiūrėti SDL