

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0008

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEPRIMER M**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

### **Produktas paviršiaus apsaugai - Danga**

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

### **Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga**

#### **1.3 Apsauga nuo prasiskverbimo, 5.1 Fizinis atsparumas, 6.1 Atsparumas chemikalams**

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**MAPEI AS. – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norvegija)**

[www.mapei.no](http://www.mapei.no)

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 2+**

**Sistema 4 Atsparumas ugniai**

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071– CPD – 1674.**

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
<b>Gniuždymo stipris</b> <b>Atsparumas dilimui</b> <b>CO<sub>2</sub> pralaidumas</b> <b>Pralaidumas vandens garams</b> <b>Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui</b> <b>Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui</b> <b>Atsparumas smūgiams</b> <b>Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu</b> <b>Atsparumas ugniai</b> <b>Pavojingos medžiagos</b>	<b>Klasė II</b> <b>&lt; 3000 mg</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>Klasė I</b> <b>≥2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>F</b> <b>NPD</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

**Trond Hagerud – Managing Director**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Sagstua, 01/07/2013**

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-2:2004**

 1071	 <b>Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)</b> <b>www.mapei.no</b>
<b>13</b> <b>CPR-IT1/0008</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>MAPELPRIMER M</b> Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga 1.3 Apsauga nuo prasiskverbimo, 5.1 Fizinis atsparumas, 6.1 Atsparumas chemikalams	
Gniuždymo stipris Atsparumas dilimui CO <sub>2</sub> pralaidumas Pralaidumas vandens garams Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui Atsparumas smūgiams Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu Atsparumas ugniai Pavojingos medžiagos	Klasė II < 3000 mg NPD NPD NPD NPD Klasė I ≥2,0 N/mm <sup>2</sup> F NPD