

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA N. CPR-IT1/0469**

- 1) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **ULTRATOP LOFT W**
- 2) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: **Cementinis išlyginamasis sluoksnis grindų ir sienų paviršiams formuoti vidaus patalpose**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 4  
Sistema 3 (atsparumas ugniai)**
- 5) Darnioji techninė specifikacija: **EN 13813:2002**

Atsakinga bandymų laboratorija: **Atsakinga bandymų laboratorija CSI S.p.A., N. 0497 atliko atsparumo ugniai klasės nustatymo bandymus panaudodama bandinius, pateiktus gamintojo,**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
<b>Atsparumas ugniai:</b>	<b>Klasė A2fl-s1 / A2-s1,d0</b>
<b>Koroziją skatinančių junginių susidarymas:</b>	<b>CT</b>
<b>Pralaidumas vandeniui:</b>	<b>NPD</b>
<b>Pralaidumas vandens garams:</b>	<b>NPD</b>
<b>Gniuždymo stipris</b>	<b>C25</b>
<b>Lenkiamasis stipris:</b>	<b>F10</b>
<b>Atsparumas susidėvimui:</b>	<b>A9</b>
<b>Garso izoliacija:</b>	<b>NPD</b>
<b>Garso sugėrimas:</b>	<b>NPD</b>
<b>Šiluminė varža:</b>	<b>NPD</b>
<b>Atsparumas chemikalams:</b>	<b>NPD</b>


Aukščiau identifikuoto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas vertes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis Europos Sąjungos Reglamentu Nr 305/2011. Visa atsakomybė už produkto deklaruojamas vertes tenka aukščiau identifikuotam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

**Paolo Murelli – Corporate Quality Management**



**Milanas, 17/03/2015**



Revizijos nr.1 pastabos | Atsparumo ugniai rezultatų tikslinimas

**ULTRATOP LOFT W**  
**CE ŽYMĖJIMAS**  
Priedas prie deklaracijos N. CPR-IT1/0469



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0469 EN 13813:2002 ULTRATOP LOFT W Cementinis išlyginamasis sluoksnis grindų ir sienų paviršiams formuoti vidaus patalpose	
Atsparumas ugniai:	Klasė A2fl-s1 / A2-s1,d0
Koroziją skatinančių junginių susidarymas:	CT
Pralaidumas vandeniui:	NPD
Pralaidumas vandens garams:	NPD
Gniuždomasis stipris:	C25
Lenkiamasis stipris:	F10
Atsparumas nusidėvėjimui:	A9
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugėrimas:	NPD
Šiluminė varža:	NPD
Atsparumas chemikalams:	NPD

pastabos:

MAPEI teikia šį priedą prie produktų eksploatacinių savybių deklaracijų, siekiant palengvinti tarptautinių klientų CE ženklavimo aspektus. CE ženklavimo forma šiame dokumente gali šiek tiek skirtis nuo CE ženklavimo ant atitinkamo produkto pakuotės dėl toliau išdėstytų priežasčių:

- Grafinio maketavimo dėl ploto ant pakuotės trūkumo ir naudojamos spausdinimo technologijos;
- Skirtingų kalbų (ta pati pakuotė gali būti tiekiamą į kelias šalis),
- Produktas jau buvo sandėliuojamas, kai CE ženklavimas buvo atnaujintas/įdiegtas,
- Spausdinimo klaidų.