

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0017

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPEFLOOR SL**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Produktas paviršiaus apsaugai - Danga

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga

1.3 Apsauga nuo prasiskverbimo, 2.2 Drėgmės kontrolė, 5.1 Fizinis atsparumas, 8.2 Didėjanti varža

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

Sistema 3 Atsparumas ugniai

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071– CPD – 1674.

Atsakinga bandymų laboratorija MPA Dresden GmbH N. 0767 atliko atsparumo ugniai klasės nustatymo bandymus panaudodama bandinius pateiktus gamintojo, vadovaudamasi 3-ia sistema. Bandymų ataskaita Nr. 2012-B-3319/08.

- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris Atsparumas dilimui CO2 pralaidumas Pralaidumas vandens garams Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui Atsparumas smūgiams Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu Atsparumas ugniai Pavojingos medžiagos	Klasė II < 3000mg S_d > 50 m Klasė II w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} Klasė I >2,0 N/mm² B_{fl} -s1 NPD	EN 1504-2:2004

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.


Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Trond Hagerud – Managing Director

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sagstua, 01/07/2013

(išdavimo vieta ir data)


(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-2:2004

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p>13 CPR-NO1/0017 EN 1504-2:2004 MAPEFLOOR SL</p> <p>Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga 1.3 Apsauga nuo prasiskverbimo, 2.2 Drėgmės kontrolė, 5.1 Fizinis atsparumas, 8.2 Didėjanti varža</p>	
Gniuždymo stipris Atsparumas dilimui CO ₂ pralaidumas Pralaidumas vandens garams Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui Atsparumas smūgiams Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu Atsparumas ugniai Pavojingos medžiagos	Klasė II < 3000mg S _d > 50 m Klasė II w < 0,01 kg/m ² *h ^{0.5} Klasė I >2,0 N/mm ² Bfl –s1 NPD