

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0027

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **PURFLEX G**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

PRODUKTAS PAVIRŠIAUS APSAUGAI – DANGA

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga

5.1 Fizinis atsparumas

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway)

www.mapei.no

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

Sistema 4 Atsparumas ugniai

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071– CPD – 1674.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas dilimui Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui Atsparumas smūgiams Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu Atsparumas ugniai Pavojingos medžiagos	< 3000mg w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} II klasė >2,0 N/mm² F NPD	EN 1504-2:2004

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Trond Hagerud – Managing director

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sagstua, 01/07/2013

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

CE ŽENKLINIMAS pagal CPR 305/2011 ir EN1504-2:2004

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no												
13 CPR-IT1/0027 EN 1504-2:2004 PURFLEX G Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas – danga 5.1 Fizinis atsparumas <table><tr><td>Atsparumas dilimui</td><td>< 3000mg</td></tr><tr><td>Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui</td><td>w < 0,01 kg/m²*h^{0.5}</td></tr><tr><td>Atsparumas smūgiams</td><td>II klasė</td></tr><tr><td>Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu</td><td>>2,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Atsparumas ugniai</td><td>F</td></tr><tr><td>Pavojingos medžiagos</td><td>NPD</td></tr></table>		Atsparumas dilimui	< 3000mg	Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0.5}	Atsparumas smūgiams	II klasė	Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu	>2,0 N/mm ²	Atsparumas ugniai	F	Pavojingos medžiagos	NPD
Atsparumas dilimui	< 3000mg												
Kapiliarinis sugėrimas ir pralaidumas vandeniui	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0.5}												
Atsparumas smūgiams	II klasė												
Sukibimo stiprumas atplėšimo bandymo metu	>2,0 N/mm ²												
Atsparumas ugniai	F												
Pavojingos medžiagos	NPD												