

Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. CPR-NO1/0015

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPECOAT UNIVERSAL**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 4 dalį:

Sintetinių dervų išlyginamasis mišinys – danga (SR-B2.0-AR0.5-IR20)

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

naudojimui viduje įrengiant grindis

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede: **4 sistema**

3 sistema degumui įvertinti

7. Eksploatacinių savybių deklaracija statybos produktui, kuriam kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji įstaiga MPA SpA, pažymėjimo Nr. 0767, nustatė gamintojo paimtų mėginių degumo klasę pagal 3 sistemą ir parengė ataskaitą Nr. 2012- B - 3319/01.

8. Produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: **Netaikytina**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė:	B_{FL}-s1 klasė	EN 13813:2002
Korozinių medžiagų išskyrimas:	SR	
Laidumas vandeniui:	NPD	
Atsparumas dilimui:	AR0.5	
Sukibimo stipris:	B2.0	
Atsparumas smūgiams:	IR20	
Garso izoliacija:	NPD	
Garso sugertis:	NPD	
Atsparumas karščiui:	NPD	
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.



Gamintojo vardu pasirašė: **Vykdomasis direktorius Trond Hagerud**



Sagstua, 2013-07-01

(Išdavimo vieta ir data) (parašas)

CE ŽENKLINIMAS pagal CPR 305/2011 ir 13813:2002

 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no
13 CPR-NO1/0015 EN 13813:2002 MAPECOAT UNIVERSAL Grindų išlyginimo medžiaga (danga) iš sintetinės dervos naudojimui patalpų viduje	
Degumo klasė:	B _{fl} -s1
Korozinių medžiagų išskyrimas:	SR
Laidumas vandeniui:	NPD
Atsparumas dilimui:	AR0.5
Sukibimo stipris:	B2.0
Atsparumas smūgiams:	IR20
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui:	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD