

Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. CPR-NO1/0014

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MAPECOAT UNIVERSAL**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 4 dalį:

PAVIRŠIAUS APSAUGOS PRODUKTAS - DANGA

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas - danga

1.3 Apsauga nuo išorinio poveikio, 2.2 Drėgmės kontrolė, 5.1 Fizinis atsparumas, 8.2 Didesnė savitoji varža

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 5 dalį: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway** www.mapei.no
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikytina**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2+**

3 sistema degumo klasei įvertinti

- Eksploatacinių savybių deklaracija statybos produktui, kuriam kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji įstaiga „Sintef Building and Infrastructure“, pažymėjimo Nr. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat tęstinę gamybos kontrolės priežiūrą ir įvertinimą pagal 2+ sistemos reikalavimus. Atlikus minėtus patikrinimus buvo išduotas gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1071-CPD-1674.

Notifikuotoji įstaiga MPA SpA, pažymėjimo Nr. 0767, nustatė gamintojo paimtų mėginių degumo klasę pagal 3 sistemą ir parengė ataskaitą Nr. 2012- B - 3319/01.

- Produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: **Netaikytina**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris: Atsparumas abrazyviniam dilimui: CO₂ pralaidumas: Laidumas vandens garams: Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumas: Atsparumas smūgiams Sukibimo stipris atplėšiant Degumas Pavojingos medžiagos	II klasė < 3000 mg S_d > 50 m II klasė w < 0.01 kg/m²*h^{0,5} III klasė > 2,0 N/mm² B_{FL}-S1 NPD	EN 1504-2:2004


- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.



Gamintojo vardu pasirašė: **Vykdomasis direktorius Trond Hagerud**

Sagstua, 2013-07-01

(Išdavimo vieta ir data)


(parašas)

CE ŽENKLINIMAS pagal CPR 305/2011 ir 13813:2002

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no
13 CRP-NO1/0014 EN 1504-2:2004 MAPECOAT UNIVERSAL Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas - danga 1.3 Apsauga nuo išorinio poveikio 2.2 Drėgmės kontrolė 5.1 Fizinis atsparumas 8.2 Didesnė savitoji varža	
Gniuždomasis stipris:	II klasė
Atsparumas abrazyviniam dilimui:	< 3000 mg
CO ₂ pralaidumas:	S _d > 50 m
Laidumas vandens garams:	II klasė
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumas:	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0.5}
Atsparumas smūgiams:	III klasė
Sukibimo stipris atplėšiant	> 2,0 N/mm ²
Degumas	B _{fl-s1}
Pavojingos medžiagos	NPD