

Primer E-10

**Gruntas prieš dažymą
elastiniais dažais ir
tinkavimą**



PRODUKTO APRAŠYMAS

Primer E-10 gruntas naudojamas prieš dažymą elastiniais dažais ir tinkavimą geram sukibimui su betonu užtikrinti.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Primer E-10 gruntas žymiai nesumažina vandens garų. Jo pagrindas – labai smulkių dalelių akrilo emulsija, užtikrinanti gerą įsigėrimą ir sukibimą.

Primer E-10 gruntą galima naudoti ir prieš liejant išlyginamąjį mišinį.

KAIP NAUDOTI

Pagrindas turi būti švarus, be alyvos likučių, be atplaišų. Geriausias gruntavimo prieš elastinį glaistą ir dažus rezultatas pasiekiamas ant smėlasrove nuvalytų paviršių, ant sausų betoninių paviršių, kurie turi būti šiek tiek akyti ir drėgni. Taip užtikrinamas geriausias sukibimas. Ant paviršiaus negali būti vandens. Senus dažus reikia nuvalyti.

Primer E-10 gruntas naudojamas neskiestas arba sumaišytas su vandeniu santykiu 1:1, priklausomai nuo betono kokybės ir poringumo (mažas porėtas – neskiesti, labai porėtas – praskiesti vandeniu).

Primer E-10 gruntą galima tepti teptuku arba purkšti. Gruntas turi tolygiai padengti visą paviršių. Prieš dažymą gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs. Jei gruntuotas paviršius nenuvažomas per 2 dienas, paviršių reikia gruntuoti iš naujo. Jei gruntuotas paviršius išpurvinamas, taip pat reikia gruntuoti iš naujo.

Jei paviršius gruntuojamas prieš liejant išlyginamąjį mišinį, **Primer E-10** reikia skiesti vandeniu santykiu 1:1. Negruntuoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C.

Valymas

Darbai naudotus įrankius iš karto nuplaukite vandeniu.

IŠEIGA

Apie 0,1 – 0,25 l vienam m².

PAKUOTĖ

Primer E-10 tiekiamas 1 kg buteliuose, 5 kg skardinėse ir 25 kg talpose.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Saugoti nuo užšalimo (+5°C). Neatidarytoje originalioje pakuotėje galima laikyti 12 mėn.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausias turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Spalva:	mėlyna
Konsistencija:	skystis
Savitasis sunkis (kg/l):	apie 1,0
Klampusas prie 20 °C:	5-20
Kietųjų dalelių kiekis (%):	apie 25
pH:	7-8
Kondensato difuzija:	0,4 m oro sluoksnis (0,2 kg/m ²)

produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no